

Produkt-Information: Alsar WS-Sanitär

Alsar WS-Sanitär ist ein hochkonzentriertes, flüssiges, saures, wäßriges Reinigungsmittel für die Beseitigung aller im Betrieb und Haushalt vorkommenden sanitären Verschmutzungen, entfernt zuverlässig auch Blut- und Eiweißrückstände.

Alsar WS-Sanitär bewirkt durch seine starke Reinigungswirkung saubere, belagfreie Oberflächen, die gleichzeitig auch desinfiziert werden.

Anwendung:

Alsar WS-Sanitär ist ein Konzentrat und muß immer mit kaltem oder warmen Wasser verdünnt werden und ist auch im härtesten Wasser in jedem Verhältnis löslich und voll wirksam. Es löst Schmutz, Öl, Fett, Kalk- und Wasserablagerungen und andere Verschmutzungen ohne die behandelten Oberflächen anzugreifen.

Alsar WS-Sanitär eignet sich zur Reinigung von Fliesen, Kacheln, Glasflächen, Edelstahl, Buntmetallen, Aluminium und lackierten Oberflächen und gibt den behandelten Flächen und Gegenständen ihren ursprünglichen Glanz zurück.

Alsar WS-Sanitär kann auch in Tauch- und in Ultraschall-Reinigungs-Bädern eingesetzt werden, wobei warme bis heiße Reinigungslösungen in Verbindung Ultraschall die Wirkung verstärken.

	Anwendungskonzentration [%]	Temperatur [°C]	Kontaktzeit [min]
manuell	1 - 5	20 - 40	
im Reinigungsgerät	2 - 5	40 - 70	1 - 5

Die Anwendungskonzentration ist abhängig von der Art und vor allem der Stärke der zu entfernenden Verschmutzungen und Beläge. Bei sehr starken Kalk- oder Fett-Belägen kann die Konzentration ohne Bedenken erhöht werden.

Die fertige Alsar WS-Sanitär-Lösung wird mit Schwamm, Schrubber oder Bürste gleichmäßig auf den zu reinigenden Flächen verteilt und nach kurzer Einwirkzeit (3-8 Minuten) mit klarem Wasser abgespült.

Nach der Tauch-, bzw. Ultraschall-Reinigung sollten die Teile mit Wasser abgespült und Stahlteile anschließend gegen Korrosion geschützt werden.

Wirkungsweise:

Alsar WS-Sanitär bewirkt durch eine ausgewogene Kombination von grenzflächen- und oberflächen-aktiven Tensiden und umweltfreundlichen organischen Lösungsvermittlern eine schnelle und intensive Lösewirkung auf Staub, ölige, fettige und kalkhaltige Rückstände und organische und anorganische Verkrustungen.

Alsar WS-Sanitär beseitigt unangenehme Gerüche und die damit gereinigten Oberflächen sind weitgehendst von Ölen/Fetten und Kalkbelägen befreit.

Alsar WS-Sanitär ist für die Reinigung von Metallen, Kunststoffen, Glas und allen Materialien mit wasserunempfindlichen Oberflächen hervorragend geeignet.

Bei NE-Metallen sollte die Kontaktzeit wegen Auslösung von Metallionen gering gehalten werden.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Gemisch aus anionischen und nichtionischen Tensiden, Phosphorsäure, umweltfreundlichen Lösungsvermittlern und Wasser.	
Form:	flüssig	
Farbe:	bräunlich	
Geruch:	mild/produktspezifisch	
Dichte:	(20 °C)	ca. 1,10 g/cm ³
pH-Wert:	(20 °C, 1 %)	ca. 1,8
Kennzeichnung:	Xi – reizend -	
R-Sätze:	41	Gefahr ernster Augenschäden
S-Sätze:	26	bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen
	28	bei Berührung mit der Haut sofort gut mit Wasser spülen
	37/39	bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
GGVS/ADR:	Kl. 8	C1 III
UN-Nr.:	1805	
WGK:	2	(Wasser-Gefährdungs-Klasse)
Verpackung:	30 kg Kunststoff-Kanister	

Die für den Umgang mit Chemikalien geltenden Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.